

Kombiheizgerät mit Heizkessel	Innen	GCU compact 515 D2U50GC015Ax
		
Für Raumheizung und Warmwasserbereitung, Lastprofil		

Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	-	A
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	-	A
P _{rated} (Wärmennennleistung)	[kW]	15
Jährlicher Energieverbrauch (Q _{HE})	[kWh]	7.845
Jahresstromverbrauch (AEC)	[kWh]	27
Jährlicher Brennstoffverbrauch für Warmwasserbereitung (AFC)	[GJ]	16
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η _s)	[%]	91
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (η _{wh})	[%]	89
Schalleistungspegel	[dB(A)]	53
Betrieb ausschließlich zu Schwachlastzeiten möglich.	-	

Temperaturregler (integriert)	RoCon BF
--------------------------------------	----------

Klasse des Temperaturreglers	-	II
Beitrag zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz	[%]	2,0

Besondere Vorkehrungen bei Installation und Wartung finden Sie in der Installations- und Betriebsanleitung. Energieeffizienzetiketten und Produktdatenblätter für zusätzliche Kombinationen, Pakete und andere Produkte finden Sie unter "www.rotex-heating.com".
 Schalleistung im Heizbetrieb, gemessen nach EN15036 unter den Bedingungen der EN ISO 3746, Genauigkeitsklasse 3.
 Diese Daten dienen zum Vergleich der Energieeffizienz nach der Verordnung (EU) 2017/1369.
 Für die korrekte Auswahl der Produkte für Ihre Anwendung, wenden Sie sich an Ihren Händler.